

Qbic-spelare med Smartsign.



Stor skillnad i en liten låda.

Spar tid och slipp bekymmer.

Fokusera mer på ditt innehåll och mindre på installation och tekniskt krångel. Qbic-spelaren kommer alltid med den senaste versionen av Smartsign förinstallerad. Det enda du behöver välja är om du vill ha en lokal installation eller använda vår molntjänst.

Alla skärmar, nya som gamla.

Äldre skärmar som inte längre stöds av de lösningar som finns på marknaden kan nu enkelt återupplivas med en påkopplad Qbic-spelare.

En låda med det lilla extra.

Qbic-spelaren har också stöd för fjärråtkomst via bl.a. Teamviewer för support men även för underhåll från t.ex. IT-avdelningar. Spelaren har även stöd för touch-skärmar och inbyggt minnesskydd ifall något går fel. Allt i ett robust skal som klarar tuffa miljöer.

Boka en personlig demo

Skicka oss bara ett mail med ditt namn och telefonnummer till info@smartsign.se så hör vi av oss. Vi går igenom steg för steg hur du kan använda våra smarta lösningar för just dina behov. När du bokar en demo kontaktar vi dig och stämmer av vilka behov du har och bokar in en onlinedemo. Det här gör vi ofta direkt samma dag över nätet.



+46 10 410 77 00 / info@smartsign.se / smartsignmanager.com

Smartsign grundades 1998 i Sverige och är nu en av världens ledande tillverkare av digital signage-programvara för publicering och hantering av intern och extern kommunikation. Idag har Smartsign kontor i delar av Europa, Mellanöstern och Australien. Smartsigns programvara finns på skärmar i över 30 länder och har blivit den mest efterfrågade programvaran för digital signage i hela branschen.



Spelare FHD-100
från Qbic Technology

Produktnummer:
SDM-QBIC-FHD100-S

Den lilla lådan med det stora innehållet.

Tekniska specifikationer

Funktioner

Operativsystem.....	Android 5.1
Upplösning	1080p
CPU	ARM Quad-core 1.6GHz
Minne.....	2GB DDR3
Lagring	8GB eMMC
VideofORMAT.....	H.264/MPEG-4
Bildformat.....	JPEG/PNG
Skärmläge	Landskap och porträtt
Audioformat.....	MP3

IO-gränssnitt

Ethernet	1 x RJ45 (10M/100M)
WLAN	802.11 b/g/n, med 2dB antenn
HDMI	1 x HDMI 1.4a med CEC
USB	3 x USB2.0 / 1 x Micro USB (ADB)
Analog stereo ut	1 x 3.5mm stereo
Digital stereo ut	1 x SPDIF
COM	1 x RS-232 port
Expansion lagring.....	1 x Micro SDHC slot

Material och miljö

Dimensioner (BxDxH).....	139 x 128 x 30 mm
Vikt	510 gram
Montering	Enkel väggmontering
Skal.....	Aluminium
Miljö arbetstemperatur	0~50°C
Miljö förvaringstemperatur	-20°C till 60°C
Miljö fuktighet.....	5% till 90% (icke-kondenserande)
Effekt	DC 12V, 1.5A
Certifikat	CE/FCC/RoHS
Garanti.....	1 år

FHD-100

